

Tegelpannen / 59 tot 65 per m<sup>2</sup>

# Éminence

De Éminence tegelpan is de referentie op de markt. Deze tegelpan wordt uit zeer hoogwaardige klei geproduceerd. Zijn esthetiek past zowel bij traditionele als moderne architectuur.

## De referentie klein formaat tegelpan voor nieuwbouw en renovatie

Kleur Rood Gevlamd



### Technische informatie

1 EM

Afmetingen (cm)	17 x 27 x 1,2		
Aantal pannen per m <sup>2</sup>	59 / 62 / 65		
Gewicht per stuk (kg)	1,15		
Latafstand (cm)	10	9,5	9
Overlap	7	8	9
Panlatten (lm/m <sup>2</sup> )	10	10,5	11,1
Aantal pannen per pallet*	1008		
Minimum dakhelling	60 % / 31°		

\* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.  
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.

- ✓ **Past perfect voor hedendaagse architectuur** als ook voor restauraties van erfgoed
- ✓ **Geproduceerd met kwalitatieve klei.**  
De zeer regelmatige vorm garandeert een perfecte afwerking.
- ✓ **Ingewerkte neuzen** voor een gemakkelijke plaatsing en een stabiele verpakking tijdens het transport.
- ✓ **Nog betrouwbaarder en resistenter dankzij** het technisch design aan de binnenkant van de pan



Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)  
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2)





Bezand Champagne




Longchamp




Bezand Bourgogne



Ardoisé Irisé



Bruin



Rood Gevlamd

### Bestektekst


De dakpannen moeten geperste keramische tegelpannen zijn, met het volgende formaat :

- Afmetingen : 170 x 270 mm.
- 59 tot 65 pannen per m<sup>2</sup>, afhankelijk van de overlap :
- 70 tot 90 mm.

- Uitgehoud aan de onderzijde voor een grotere waterdichtheid

# Éminence





## 1 Algemene keramische hulpstukken

**613 EM**  
Ventilatiepan met rooster  
(doorsnede 35 cm<sup>2</sup>) - 1,7 kg



**62 EM**  
Kokerpan met kap  
Ø 100 (3 pannen) / 3,8 kg



**63 XL**  
Lantaarn voor kokerpan  
Ø 100 - 1,3 kg



**65 EM**  
Kokerpan met kap  
Ø 150 (3 pannen) / 6,5 kg



**632 XL**  
Hoed voor kokerpan  
Ø 100 / 1,4 kg



**1 EMW**  
Éminence beverstaart  
Variabel gewicht



## 2 Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)


**31 XLM**  
Halfronde ventilerende sluitvorst  
2,5 per lm / 4,5 kg



**33 XLM**  
Hoekige vorst  
3 per lm / 2,8 kg



**433 EM**  
Ingewerkte hoekige noordboom  
1 kg



**471 XLM**  
Kap 1 vorst 2 noordbomen  
3,7 kg



**36 XLM**  
Halfronde ventilerende beginsluitvorst  
3,1 kg



**362 XLM**  
Hoekige beginvorst  
3 per lm / 3,7 kg



**434 XLM**  
Tapse noordboom  
(klein model) - 3 per lm / 1,9 kg



**472 XLM**  
Kap 1 halfronde vorst  
2 noordbomen - 4,5 kg



**366 XLM**  
Halfronde ventilerende  
beginschubvorst - 3,1 kg



**43 EM**  
Hoekige noordboom  
1 kg



**453 XLM**  
Tapse eindnoordboom (klein model)  
1,8 kg



**463 XLP**  
Kap 1 vorst / 2 hoekige  
noordbomen - 3,6 kg



**34 XLM**  
Halfronde vorst  
3 per lm / 3,6 kg



**454 EM**  
Hoekige eindnoordboom  
1 kg



**437 EM**  
Gesloten noordboom 45°  
11 per lm / 1,1 kg



**365 XLM**  
Halfronde beginvorst  
3 per lm / 3,8 kg



**851 EM**  
Kielgootstuk - 11 per lm / 1,5 kg  
Dit hulpstuk is alleen geschikt voor een dakhelling van  
45° en daken die in een rechte hoek samenkomend



## 3 Gevelpannen

**201 EM**  
Linker gevelpan - 6 per lm  
6 per lm / 1,85 kg



**202 EM**  
Rechter gevelpan - 6 per lm  
6 per lm / 1,85 kg



**4 EM**  
Anderhalve pan  
6 per lm / 1,7 kg



**5 EM**  
Halve pan  
6 per lm / 0,6 kg



## 4 Dakranden

**83 EM**  
Gootpan en ondervorstpan  
6 per lm / 0,8 kg

