

Verouderde traditionele tegelpan / 62 tot 68 per m²

Port-Royal

Het uitzicht van oude pannen door zijn ongelijke onderkant en zijn verweerd oppervlak met een aangenaam prijskaartje. Ideaal voor renovatie van villa's, bijgebouwen of historische gebouwen.

Traditie en uitstraling

Kleur Bezand Bourgogne



✓ **De onderkant van de tegelpan is onregelmatig** en heeft een licht verbrokkeld uitzicht.

✓ **Gemaakt uit uitstekende klei** met honderde jaren traditie

✓ **Machinaal en vormvast ophangneuzen**



Kleur Bezand Bourgogne

Technische informatie

1 PO

Afmetingen (cm)	17 x 26 x 1,2		
Aantal pannen per m2	62 / 65 / 68		
Gewicht per stuk (kg)	1,1		
Latafstand (cm)	9,5	9	8,5
Overlap (cm)	7	8	9
Panlatten (lm/m2)	10	11,1	11,6
Aantal pannen per pallet *	1008		
Minimum dakhelling	60 % / 31°		

* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.



Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2).





Longchamp



Bezand Bourgogne

Bestektekst

Geperste platte tegelpan met de volgende kenmerken:

- Afmetingen: 17 x 26 cm.
- Dikte: 1,2 cm.
- 62 tot 68 pannen per m2, afhankelijk van de overlap: 7 tot 9 cm.
- Bezand op het gehele oppervlak.
- Onregelmatige en afgebrokkelde panneus

Port-Royal





1 Algemene keramische hulpstukken

613 EM
Ontluchttingspan
(doorsnede 35 cm²) / 1,7 kg



62 EM
Kokerpan Éminence
Ø 100 (3 pannen) / 3,8 kg



63 XL
Hoed kokerpan
Ø 100 / 1,3 kg



65 EM
Kokerpan
Ø 150 met kap (3 pannen) / 6,5 kg



632 XL
Hoed voor kokerpan
Ø 100 / 1,4 kg



1 PLW
Kokerpan Port-Royal verzaagd op
maat voor torens Variabel gewicht



2 Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

31 XLM
Ronde vorst met ventilatie
(doorsnede 10 cm²) / 2,5 per lm /
4,5 kg



33 XLM
Hoekige vorst
3 per lm / 2,8 kg



434 XLM
Halfronde Noordboom tige de botte
klein model 3 per lm / 1,9 kg



471 XLM
Verbindingsstuk 1ronde vorst
v-2hoek nb / 3,7 kg



36 XLM
Fronde beginvorst (plaat)
3,1 kg



362 XLM
Hoekige eindvorst
3 per lm / 3,7 kg




453 XLM
Eindnoordboom tige de botte klein
model 1,8 kg



472 XLM
Verbindingsstuk 1ronde vorst
v-2hoek / 4,5 kg



366 XLM
Ronde eindvorst (plaat)
3,1 kg



43 EM
Hoekige noordboom
1 kg



437 EM
Gesloten noordboom 45°
11 per lm / 1,1 kg



463 XLP
Broekstuk 1v-2nb
3,6 kg



34 XLM
Halfronde vorst
3 per lm / 3,6 kg



454 EM
Hoekige eindnoordboom¹
1 kg



851 EM
45° Kielgootstuk
11 per lm / 1,5 kg



365 XLM
Halfronde eindvorst
3 per lm / 3,8 kg



433 EM
Ingewerkte hoekige noordboom
1 kg



3 Gevelpannen

201 EM
Linker gevelpan Éminence
6 per lm / 1,85 kg



202 EM
Rechter gevelpan Éminence
6 per lm / 1,85 kg



5 EM
Halve pan Éminence 8,5 x 27
6 per lm / 0,6 kg



4 EM
Anderhalve pan
6 per lm / 1,7 kg



4 Dakranden

83 EM
Korte pan 17 x 18
6 per lm / 0,8 kg

